

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0638





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	20,00	20,00	0,198	0,200	0,30	Agustin Torres	28/03/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	20,00	20,00	0,198	0,200	0,30	Agustin Torres	28/03/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	20,00	20,00	0,200	0,189	0,30	Agustin Torres	28/03/18
D	Transversal Externo Transverse OD	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	20,00	20,00	0,199	0,196	0,30	Agustin Torres	28/03/18
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	10,00	10,00	0,199	0,200	0,30	Agustin Torres	28/03/18
F	Transversal Externo Transverse OD	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	20,00	20,00	0,200	0,187	0,30	Agustin Torres	28/03/18
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	20,00	10,00	0,185	0,193	0,30	Agustin Torres	28/03/18
Н	Transversal Interno Transverse ID	0,30	10	+10-0	0,220	0,200	0,200	10,00	10,00	0,180	0,194	0,30	Agustin Torres	28/03/18

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	30	Cliente Client	Tubos de acero	Ciclo Product	35719				
Espesor [mm] Wall Thickness	2	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	46996				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES