

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2749

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client		Ciclo Product	21155				
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	42169				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5149803				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	50,00	0,400	0,402	0,82	Agustin Torres	27/12/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	50,00	0,365	0,368	0,82	Agustin Torres	27/12/16
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	44,00	0,393	0,399	0,85	Agustin Torres	27/12/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	25,10	0,401	0,397	0,87	Carlos Aguilar	27/12/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2