

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0513





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	5,750	5,000	5,000	15,00	15,00	4,700	4,700	5,70	Agustin Torres	04/02/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	38,00	35,00	0,541	0,543	0,92	Agustin Torres	04/02/11
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	38,00	35,20	0,500	0,512	0,83	Agustin Torres	04/02/11
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	38,00	35,30	0,544	0,539	0,93	Agustin Torres	04/02/11
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	38,00	33,50	0,551	0,523	0,84	Agustin Torres	04/02/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0513

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ADCO /ABU DHABI	Ciclo Product	50078					
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	44431					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6045.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES