


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1812

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	55,9	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	6791
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	28586
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0819820



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	48,90	48,90	0,343	0,327	0,84	Nicolas Lorenzato	17/05/08
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,50	0,335	0,329	0,82	Nicolas Lorenzato	17/05/08
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,90	0,335	0,329	0,82	Nicolas Lorenzato	17/05/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	32,40	0,308	0,334	0,84	Nicolas Lorenzato	17/05/08
E	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	28/06/12

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C1812****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	55,9	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	6791
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	28586
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0819820

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES