

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

FA0111





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,570	0,421	0,495	10,00	10,00	0,512	0,514	0,30	Carlos Aguilar	29/08/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,570	0,421	0,495	20,00	20,00	0,499	0,494	0,30	Carlos Aguilar	29/08/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,570	0,421	0,495	10,00	10,00	0,510	0,501	0,30	Carlos Aguilar	29/08/19
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,570	0,421	0,495	10,00	10,00	0,498	0,522	0,30	Carlos Aguilar	29/08/19
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,570	0,421	0,495	20,00	20,00	0,465	0,513	0,30	Carlos Aguilar	29/08/19
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,570	0,421	0,495	10,00	10,00	0,513	0,499	0,30	Carlos Aguilar	29/08/19

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

FA0111

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	ESC 1:10 COBERT RED	Ciclo Product	88366					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES