


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0373





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,786	0,581	0,684	50,00	39,50	0,745	0,765	0,83	Dante Antunez	16/05/08
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,786	0,581	0,684	50,00	48,30	0,767	0,764	0,82	Dante Antunez	16/05/08
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,786	0,581	0,684	50,00	40,00	0,763	0,762	0,84	Dante Antunez	16/05/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,786	0,581	0,684	50,00	0,85	0,763	0,771	0,85	Dante Antunez	16/05/08
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,786	0,581	0,684	50,00	45,00	0,775	0,779	0,86	Dante Antunez	16/05/08
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,786	0,581	0,684	50,00	47,50	0,772	0,765	0,84	Dante Antunez	16/05/08

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0373

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	228,6	Cliente Client	E. M. JORGENSEN	Ciclo Product	15002					
Espesor [mm] Wall Thickness	13,67	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	56599					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5989-01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES