

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1921

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	65695			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	NO	Colada Heat	35926			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5712703			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,80	47,00	0,777	0,783	0,85	Daniel Carcacha	27/10/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,00	0,381	0,382	0,83	Daniel Carcacha	27/10/09
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	36,50	0,390	0,384	0,85	Daniel Carcacha	27/10/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,791	0,585	0,688	50,80	34,00	0,752	0,759	0,86	Daniel Carcacha	27/10/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Documento

Vigencia