

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2342

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	53395			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	21062			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5298806			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,932	0,689	0,810	50,80	50,00	0,926	0,925	0,99	Daniel Carcacha	12/03/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,466	0,344	0,405	50,80	50,00	0,436	0,436	0,89	Daniel Carcacha	12/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,932	0,689	0,810	50,80	50,00	0,912	0,921	0,96	Daniel Carcacha	12/03/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,466	0,344	0,405	50,80	35,00	0,427	0,435	0,86	Daniel Carcacha	12/03/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,466	0,344	0,405	50,80	50,00	0,429	0,432	0,91	Daniel Carcacha	12/03/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2342

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	53395			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	21062			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5298806			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES