

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0129





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,00	25,00	1,412	1,421	0,97	Pablo Mazzeo	02/12/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,20	1,401	1,418	0,97	Pablo Mazzeo	02/12/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	25,00	1,389	1,396	0,94	Pablo Mazzeo	02/12/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,00	1,393	1,408	0,95	Pablo Mazzeo	02/12/13
E	Reduccion de espesor interno	25,00	10	±0	2,540	2,540	2,540	50,00	50,00	-	-	25,00	Default Default	01/12/15

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	165,1	Cliente Client	METAL TOOLS	Ciclo Product	14036				
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	53653				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0027.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES