

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0407





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	24,00	0,441	0,432	0,89	Default Default	29/01/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	38,00	31,00	0,441	0,465	0,85	Dante Antunez	25/01/10
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	38,00	22,70	0,423	0,412	0,82	Dante Antunez	25/01/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	24,30	0,429	0,450	0,84	Dante Antunez	25/01/10
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,482	0,356	0,419	25,40	24,00	0,470	0,462	0,98	Dante Antunez	08/06/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0407

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	SCHLUMBE RGER TC	Ciclo Product	20474				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,38	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	36779				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2151.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES