

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1468





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

<u> </u>														
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	49,00	0,324	0,356	0,88	Sebastian Monteros	30/10/06
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	49,00	0,329	0,344	0,83	Sebastian Monteros	30/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	0,32	0,355	0,348	0,96	Sebastian Monteros	30/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,359	0,265	0,312	50,80	27,00	0,351	0,356	0,83	Sebastian Monteros	30/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2