

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S026** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	50,00	0,962	1,003	0,87	Agustin Torres	17/08/16
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	38,00	0,998	0,942	0,87	Agustin Torres	17/08/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	50,10	0,995	0,951	0,85	Carlos Aguilar	16/08/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	46,20	0,928	0,920	0,87	Carlos Aguilar	16/08/16
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	13,335	9,525	9,525	17,00	16,00	5,900	5,900	5,50	Agustin Torres	17/08/16

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	141,3	Cliente Client	ENI ANGOLA	Ciclo Product	60151				
Espesor [mm] Wall Thickness	19,05	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	76452				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0725.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES