

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0249





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	47,50	0,519	0,522	0,85	Dante Antunez	04/10/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	40,00	0,431	0,486	0,84	Dante Antunez	04/10/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	47,80	0,526	0,523	0,84	Dante Antunez	04/10/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	40,50	0,519	0,514	0,83	Dante Antunez	04/10/07
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±15	1,321	0,976	1,149	50,00	50,00	-	-	25,00	Dante Antunez	04/10/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0249

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Agip Tunisia	Ciclo Product	64332				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	25137				
Trazabilidad Traceability	330			Expediente Manufacturing Order	5/0593.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Medidor de espesor WM2 Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES