

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0203





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	7,770	5,550	5,550	17,00	17,00	4,691	4,780	5,70	Agustin Torres	01/09/18
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	50,00	0,598	0,588	0,84	Agustin Torres	31/08/18
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	45,10	0,635	0,609	0,83	Agustin Torres	01/09/18
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	50,70	0,620	0,621	0,82	Carlos Aguilar	01/09/18
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	45,50	0,601	0,597	0,82	Carlos Aguilar	01/09/18

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	ENQUEST HEATHER	Ciclo Product	61694					
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	50635					
Trazabilidad Traceability	14			Expediente Manufacturing Order	5/5596.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES