


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3086

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 63,5 | Cliente Client | Metalmecánica | Ciclo Product | 27673 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 14,2 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 28712 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/1704.06 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,633 | 1,207 | 1,420 | 50,00 | 50,00 | 1,295 | 1,397 | 1,00 | Agustin Torres | 09/06/20 |
| B | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,633 | 1,207 | 1,420 | 50,00 | 35,00 | 1,295 | 1,219 | 1,00 | Agustin Torres | 09/06/20 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,633 | 1,207 | 1,420 | 50,00 | 50,00 | 1,371 | 1,397 | 1,00 | Agustin Torres | 09/06/20 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,633 | 1,207 | 1,420 | 50,00 | 30,00 | 1,219 | 1,346 | 1,00 | Agustin Torres | 09/06/20 |
| E | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,633 | 1,207 | 1,420 | 50,00 | 50,00 | 1,244 | 1,320 | 1,00 | Agustin Torres | 09/06/20 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,633 | 1,207 | 1,420 | 50,00 | 35,00 | 1,625 | 1,207 | 1,00 | Agustin Torres | 09/06/20 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3086

Datos del Producto
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 63,5 | Cliente Client | Metalmecanica | Ciclo Product | 27673 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 14,2 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 28712 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/1704.06 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO