

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0657





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,309	0,311	0,81	Carlos Aguilar	01/11/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,315	0,318	0,82	Carlos Aguilar	01/11/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,325	0,304	0,82	Carlos Aguilar	01/11/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	24,60	0,315	0,316	0,80	Carlos Aguilar	01/11/18
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	14,20	0,257	0,266	0,82	Carlos Aguilar	02/11/18
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,306	0,313	0,82	Carlos Aguilar	02/11/18

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0657

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	C.I. Laco1	Ciclo Product	61700				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,55	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	99999				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES