

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2638





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	10	±15	0,633	0,468	0,550	48,00	48,00	0,603	0,614	0,82	Pablo Mazzeo	07/03/15
В	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	1	ı	-	-	-	-	1	-	ı	1,60	Default Default	24/04/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,340	0,343	0,83	Dante Antunez	06/03/15
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	48,00	0,615	0,621	0,83	Dante Antunez	06/03/15
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	42,00	0,623	0,618	0,83	Dante Antunez	06/03/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	32,00	0,611	0,629	0,82	Pablo Mazzeo	07/03/15
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	,	-		1,60	Default Default	24/04/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C2638

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	YPF S.A. CIA	Ciclo Product	70071				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	39688				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5607705				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES