

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0111





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	25,40	24,80	1,005	0,968	0,94	Agustin Torres	17/01/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	25,40	23,50	1,008	1,022	0,95	Default Default	18/01/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	25,40	24,00	0,818	0,898	0,96	Pablo Mazzeo	17/01/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	25,40	23,50	0,954	0,980	0,96	Pablo Mazzeo	17/01/13
E	Chavetero Grove	8,00	50	+40-0	12,810	9,150	9,150	35,00	33,70	8,600	9,000	7,40	Daniel Carcacha	18/01/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 2V0111

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Sonatrach	Ciclo Product	61419				
Espesor [mm] Wall Thickness	18,3	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	54657				
Trazabilidad Traceability	46			Expediente Manufacturing Order	5791602				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES