

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S055** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	20	±15	1,886	1,394	1,640	15,00	15,00	1,660	1,660	5,50	Agustin Torres	24/10/19
В	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,025	1,025	1,025	50,80	50,00	-	-	25,00	Agustin Torres	03/01/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,40	49,50	0,401	0,435	0,84	Agustin Torres	03/01/20
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	45,50	0,399	0,408	0,84	Agustin Torres	03/01/20
. –	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	49,30	0,460	0,468	0,84	Agustin Torres	03/01/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	47,00	0,404	0,445	0,84	Agustin Torres	03/01/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**2S055** 

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273	Cliente Client	HOLLOW FOR GNC	Ciclo Product	23375				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,2	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	99999				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/2727.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES