

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0378





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	47,60	0,341	0,335	0,82	Daniel Carcacha	23/09/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	42,00	0,362	0,358	0,85	Daniel Carcacha	23/09/09
1 (-	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	47,20	0,325	0,270	0,81	Daniel Carcacha	23/09/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	42,50	0,358	0,348	0,83	Daniel Carcacha	23/09/09
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	3,623	3,150	3,150	16,00	15,00	3,100	3,100	5,70	Daniel Carcacha	23/09/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número *1U0378*

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Cons Int	Ciclo Product	9878				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	35677				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8322.45				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES