

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CI 823





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
1 A	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	10	±15	0,334	0,247	0,290	50,80	-	-	-	0,75	trefila trefila	25/06/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,182	0,134	0,158	50,80	25,00	0,230	0,230	0,20	trefila trefila	25/06/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,182	0,134	0,158	50,80	25,00	0,230	0,230	0,20	trefila trefila	25/06/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,182	0,134	0,158	50,80	25,00	0,230	0,230	0,20	trefila trefila	25/06/10
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	5	±15	0,167	0,123	0,145	50,00	-	-	-	0,75	trefila trefila	25/06/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

25/06/2010 12:53:12 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006