

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S037** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,730	1,730	1,730	50,80	46,00	-	-	22,00	Default Default	30/03/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	50,80	0,791	0,789	0,84	Agustin Torres	30/03/18
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	46,20	0,771	0,769	0,84	Agustin Torres	29/03/18
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	50,00	0,760	0,768	0,84	Agustin Torres	30/03/18
Е	Transversal Interno Transverse ID	0,84	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	45,00	0,750	0,782	0,84	Agustin Torres	30/03/18
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,958	5,882	6,920	25,00	25,00	7,300	7,300	5,50	Agustin Torres	18/09/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**2S037** 

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	DRAGON OIL	Ciclo Product	82654					
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	87373					
Trazabilidad Traceability	72			Expediente Manufacturing Order	5/4104.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES