

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0741





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,314	0,336	0,80	Carlos Aguilar	21/11/16
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	34,60	0,335	0,341	0,81	Carlos Aguilar	21/11/16
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,336	0,344	0,82	Agustin Torres	22/11/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,332	0,345	0,82	Agustin Torres	22/11/16
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	10,00	0,341	0,327	0,82	Agustin Torres	22/11/16
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,345	0,335	0,83	Agustin Torres	22/11/16
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,320	0,341	0,78	Carlos Aguilar	21/11/16
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	34,80	0,340	0,337	0,81	Carlos Aguilar	21/11/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0741

Troofolios Startaira Contilicato

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	TOTAL AUSTRAL S	Ciclo Product	60194					
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	79027					
Trazabilidad Traceability	65			Expediente Manufacturing Order	5129501					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth			Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Chavetero Grove	6,00	50	+20-0	3,600	3,000	3,000	15,00	15,00	3,000	3,000	5,50	Agustin Torres	21/11/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES