

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2113

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	CABINDA GULF	Ciclo Product	66992			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	44163			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5665001			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	25,40	24,30	0,367	0,385	0,92	Dante Antunez	23/12/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	25,40	24,50	0,387	0,381	0,97	Dante Antunez	23/12/10
С	Transversal Externo Transverse OD	0,92	5	±15	0,396	0,292	0,344	9,40	9,40	0,395	0,395	0,92	Dante Antunez	23/12/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	25,40	23,70	0,391	0,393	0,94	Dante Antunez	23/12/10
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	03/02/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2113

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	CABINDA GULF	Ciclo Product	66992			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	44163			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5665001			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\hbox{2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.}\\$

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES