

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c880

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	BARIVEN	Ciclo Product	24868				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	36539				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	38,00	0,629	0,627	0,98	Sebastian Monteros	09/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	44,00	0,625	0,628	0,93	Sebastian Monteros	09/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	38,00	0,630	0,622	0,94	Sebastian Monteros	09/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	36,00	0,520	0,577	0,99	Sebastian Monteros	09/11/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES