


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate







Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Ι Δ | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,00 | 47,20 | 0,339 | 0,343 | 0,85 | Daniel Carcacha | 21/04/08 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,00 | 24,50 | 0,283 | 0,312 | 0,81 | Daniel Carcacha | 22/04/08 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,00 | 48,20 | 0,326 | 0,335 | 0,84 | Dante Antunez | 21/04/08 |
| D | Transversal Externo | 1,00 | 5 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,00 | 39,30 | 0,287 | 0,320 | 0,84 | Dante Antunez | 21/04/08 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES