


Tubo patrón número
Reference standard #

2E045

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	ABB Lummus	Ciclo Product	84311
Espesor [mm] Wall Thickness	8,18	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	58519
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2561-07



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	15/09/08
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,176	0,869	1,023	50,00	49,00	1,160	1,138	0,90	Daniel Carcacha	15/09/08
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	200,00	150,00	0,870	0,891	0,87	Daniel Carcacha	15/09/08
D	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	-	-	0,834	0,832	0,98	Daniel Carcacha	15/09/08
E	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	15/09/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

2E045**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	ABB Lummus	Ciclo Product	84311
Espesor [mm] Wall Thickness	8,18	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	58519
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2561-07

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES