

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U141





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	25,00	24,20	0,780	0,780	0,96	Sebastian Monteros	22/11/06
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	25,00	24,00	0,730	0,750	0,95	Sebastian Monteros	22/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	25,00	24,00	0,770	0,770	0,92	Sebastian Monteros	22/11/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	25,00	24,20	0,780	0,780	0,92	Sebastian Monteros	22/11/06
Е	Chavetero Grove	10,00	50	±15	8,165	6,035	7,100	10,00	10,20	7,180	7,180	9,42	Sebastian Monteros	22/11/06

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U141

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client		Ciclo Product	71649			
Espesor [mm] Wall Thickness	14,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	81935			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES