

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1148

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	133	Cliente Client		Ciclo Product	22652			
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	44971			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	47,00	0,956	0,992	0,95	Sebastian Monteros	20/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	49,00	0,494	0,453	0,94	Sebastian Monteros	20/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	47,00	0,488	0,467	0,85	Sebastian Monteros	20/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	38,00	0,976	0,997	0,98	Sebastian Monteros	20/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES