

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



SS0379





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 9 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,30 | 0,331 | 0,322 | 0,98 | Carlos Aguilar | 01/04/19 |
| В | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 9 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,10 | 0,343 | 0,332 | 0,98 | Carlos Aguilar | 01/04/19 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 9 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,20 | 0,328 | 0,334 | 0,97 | Carlos Aguilar | 01/04/19 |
| D | Longitudinal Externo | 1,00 | 9 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,30 | 0,338 | 0,337 | 0,98 | Carlos Aguilar | 01/04/19 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

Hoja

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO