

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1309

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	SONAHES	Ciclo Product	50998			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	46959			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,093	0,808	0,950	50,00	49,00	1,065	1,010	0,99	Sebastian Monteros	01/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,765	0,565	0,665	50,00	49,00	0,700	0,696	0,98	Sebastian Monteros	01/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,765	0,565	0,665	50,00	37,00	0,758	0,744	0,93	Sebastian Monteros	01/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,093	0,808	0,950	50,00	34,00	1,025	1,006	0,99	Sebastian Monteros	01/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2