

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2655





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	48,00	0,571	0,600	0,92	Agustin Torres	09/06/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,385	0,285	0,335	50,00	48,00	0,368	0,344	0,81	Pablo Mazzeo	08/06/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,385	0,285	0,335	50,00	48,00	0,359	0,371	0,81	Pablo Mazzeo	08/06/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,385	0,285	0,335	50,00	26,50	0,347	0,365	0,81	Pablo Mazzeo	08/06/15
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,771	0,570	0,670	50,00	15,00	0,678	0,703	0,86	Agustin Torres	09/06/15
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,385	0,285	0,335	50,00	48,00	0,381	0,368	0,81	Pablo Mazzeo	08/06/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2655

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,8	Cliente Client	METALMECA NICA S	Ciclo Product	22150				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	70843				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5663206				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES