

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1194

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	121	Cliente Client	TDP	Ciclo Product	22702				
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	45333				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm]	Profundidad Nominal [%]	Tolerancia [%]	Profundidad	Profundidad	Profundidad Nominal [mm]	Longitud Maxima	Longitud [mm]	Profundida d A [mm]	Profundida d B [mm]	Ancho / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
POSITION	Noteri Type	Max Width / Diam	Depth	Tolerance	Max Depth	Min Depth	Nom Depth	[mm] Max Length	Length	Depth A	Depth B	[mm] Width / Diam	Responsible	Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	48,00	0,451	0,443	0,91	Sebastian Monteros	26/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	48,00	0,419	0,432	0,91	Sebastian Monteros	26/10/06
С	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	26/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES