

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u122





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
С	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
F	Reduccion de Espesor Externo	80,00	0	±15	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	-	-	80,00	Sebastian Monteros	02/07/04
G	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	02/07/04
Н	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	1,60	0	±15	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	-	1,60	Sebastian Monteros	02/07/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 02/07/2004 08:50:47 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u122

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client		Ciclo Product	0				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
J	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	25,40	5,000	5,000	0,50	Sebastian Monteros	02/07/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO