

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2V0265





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	15,400	11,000	11,000	25,00	24,60	10,800	10,800	5,00	Sebastian Monteros	04/01/21
В	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	2,750	2,750	2,750	50,80	46,00	-	-	22,00	Sebastian Monteros	04/01/21
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	1,543	1,141	1,342	50,80	50,00	1,473	1,500	0,99	Sebastian Monteros	05/01/21
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	1,543	1,141	1,342	50,80	42,00	1,397	1,447	0,99	Sebastian Monteros	05/01/21
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	1,543	1,141	1,342	50,80	41,20	1,365	1,400	0,95	Carlos Aguilar	05/01/21
	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	1,543	1,141	1,342	50,80	50,00	1,409	1,441	0,92	Carlos Aguilar	05/01/21

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

05/01/2021 10:32:28 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V0265

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	197,4	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	2765					
Espesor [mm] Wall Thickness	22	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	63355					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9073.62					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES