

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c809

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	71,17	Cliente Client	TREF	Ciclo Product	27685				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	31776				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,718	0,530	0,624	50,00	50,00	0,674	0,637	0,99	Sebastian Monteros	10/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,718	0,530	0,624	50,00	50,00	0,663	0,625	0,99	Sebastian Monteros	10/12/04
	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/07/11
1 1)	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/07/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES