

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21409

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	70	Cliente Client	Ciclo Product	22602				
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,40	49,00	0,626	0,685	0,92	Sebastian Monteros	13/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,40	43,00	0,688	0,684	0,96	Sebastian Monteros	13/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,40	49,50	0,688	0,689	0,95	Sebastian Monteros	13/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,40	34,00	0,675	0,686	0,94	Sebastian Monteros	13/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO