

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0301





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,30	0,341	0,305	0,82	Dante Antunez	27/06/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,30	0,312	0,325	0,80	Dante Antunez	27/06/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,60	0,332	0,342	0,82	Dante Antunez	27/06/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,344	0,343	0,96	Dante Antunez	27/06/08
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,604	0,604	0,604	25,40	24,00	-	-	20,00	Dante Antunez	23/12/09

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0301

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	Cabinda Gulf	Ciclo Product	66170				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	30227				
Trazabilidad Traceability	4			Expediente Manufacturing Order	5/0219.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES