

Tubo patrón número


Reference standard #

210780

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 101,6 | Cliente Client | CONS.INT.T YP | Ciclo Product | 20270 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 8,08 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 64231 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 8/5879.03 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam Width / Diam | Espesor Remanente [mm] Thickness | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,929 | 0,687 | 0,808 | 25,40 | 24,30 | 0,927 | 0,925 | 0,87 | - | Daniel Carcacha | 19/06/09 |
| B | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 25,40 | 24,60 | 0,350 | 0,352 | 0,81 | - | Daniel Carcacha | 19/06/09 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 25,40 | 24,10 | 0,463 | 0,458 | 0,84 | - | Daniel Carcacha | 19/06/09 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,929 | 0,687 | 0,808 | 25,40 | 24,30 | 0,924 | 0,915 | 0,97 | - | Daniel Carcacha | 19/06/09 |
| E | Punto de Espesor Wall thickness point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,17 | Daniel Carcacha | 19/06/09 |
| F | Punto de Espesor Wall thickness point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,65 | Daniel Carcacha | 19/06/09 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**210780****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 101,6 | Cliente Client | CONS.INT.T YP | Ciclo Product | 20270 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 8,08 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 64231 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 8/5879.03 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**