

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2261

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	B.F. SHAW	Ciclo Product	53178			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,54	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	47552			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5015203			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,637	0,471	0,554	50,80	48,30	0,526	0,533	0,83	Agustin Torres	19/10/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,323	0,319	0,82	Agustin Torres	19/10/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,637	0,471	0,554	50,80	48,00	0,587	0,579	0,83	Agustin Torres	19/10/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	39,70	0,330	0,322	0,82	Agustin Torres	19/10/11
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	23,00	0,342	0,344	0,83	Sebastian Monteros	19/10/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2261

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	B.F. SHAW	Ciclo Product	53178		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,54	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	47552		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5015203		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES