

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1694

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MARATHON NRW	Ciclo Product	85808			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	23327			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5383001			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	0,483	0,357	0,420	50,80	48,40	0,404	0,429	0,85	Dante Antunez	11/09/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,40	0,340	0,325	0,85	Dante Antunez	11/09/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,80	0,327	0,314	0,88	Dante Antunez	11/09/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	34,70	0,297	0,288	0,84	Dante Antunez	11/09/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2