

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1137

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Vico	Ciclo Product	27868			
Espesor [mm] Wall Thickness	16	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	44500			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion	Tipo de Notch	Ancho / Diam	Profundidad	Tolerancia	Profundidad	Profundidad	Profundidad	Longitud				Ancho / Diam	Responsable	Fecha
Position	Notch Type	Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%] Depth	[%] Tolerance	Maxima [mm] Max Depth	Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm] Nom Depth	Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	d A [mm] Depth A	d B [mm] Depth B	[mm] Width / Diam	Responsible	Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	50,00	47,00	0,865	0,875	0,99	Sebastian Monteros	19/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	50,00	49,00	0,882	0,888	0,96	Sebastian Monteros	19/10/06
С	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	19/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES