

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210726





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	48,40	0,566	0,551	0,85	-	Dante Antunez	21/02/08
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	43,00	0,561	0,546	0,84	-	Dante Antunez	21/02/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	48,40	0,560	0,553	0,84	-	Dante Antunez	21/02/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	35,00	0,551	0,520	0,84	-	Dante Antunez	21/02/08
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,38	Dante Antunez	21/02/08
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,88	Dante Antunez	21/02/08

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210726

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	152,4	Cliente Client	stock	Ciclo Product	9309			
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	54375			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8141.74			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES