


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2151

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	EP PETROECUA DOR	Ciclo Product	66413
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	45514
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5747009



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,95	10	±15	0,742	0,548	0,645	48,00	48,00	0,739	0,659	0,95	Dante Antunez	25/03/11
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	48,00	0,365	0,348	0,85	Sebastian Monteros	24/03/11
C	Transversal Externo Transverse OD	0,85	5	±15	0,371	0,274	0,323	44,00	44,00	0,361	0,358	0,85	Sebastian Monteros	24/03/11
D	Transversal Interno Transverse ID	0,94	10	±15	0,742	0,548	0,645	33,20	33,20	0,724	0,666	0,94	Dante Antunez	25/03/11
E	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	09/07/11
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	47,80	0,693	0,708	0,82	Default Default	09/07/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	09/07/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2151****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	EP PETROECUA DOR	Ciclo Product	66413
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	45514
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5747009

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**