

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0729

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	76,2	Cliente Client	Spicer ejes Per	Ciclo Product	39206			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,11	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	271			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	10	±5	0,222	0,200	0,211	15,00	15,00	0,220	0,219	0,40	Carlos Aguilar	11/02/20
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	10	±5	0,222	0,200	0,211	15,00	15,00	0,220	0,221	0,40	Carlos Aguilar	11/02/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	10	±5	0,222	0,200	0,211	15,00	15,00	0,220	0,221	0,40	Carlos Aguilar	11/02/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	10	±5	0,222	0,200	0,211	15,00	15,00	0,210	0,212	0,40	Sebastian Monteros	11/02/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	10	±5	0,222	0,200	0,211	15,00	15,00	0,215	0,213	0,40	Sebastian Monteros	11/02/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	10	±5	0,222	0,200	0,211	15,00	15,00	0,210	0,215	0,40	Sebastian Monteros	11/02/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	Spicer ejes Per	Ciclo Product	39206			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,11	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	271			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES