

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



2C0767

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	270,5	Cliente Client	DRAGON OIL TURK	Ciclo Product	2451				
Espesor [mm] Wall Thickness	27,22	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	86558				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9064.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	50,80	1,452	1,477	0,89	Carlos Aguilar	10/03/18
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,565	1,157	1,361	50,80	46,50	1,495	1,517	0,88	Carlos Aguilar	10/03/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES