


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0513

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | SAUDI ARAMCO | Ciclo Product | 51203 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,55 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 33065 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | +0,1-0 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 50,80 | 48,20 | 0,455 | 0,455 | 0,92 | Dante Antunez | 21/07/14 |
| B | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | +0,1-0 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 50,80 | 23,50 | 0,455 | 0,455 | 0,93 | Dante Antunez | 21/07/14 |
| C | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | +0,1-0 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 50,80 | 48,00 | 0,455 | 0,455 | 0,97 | Daniel Carcacha | 21/07/14 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | +0,1-0 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 50,80 | 10,00 | 0,455 | 0,455 | 0,92 | Daniel Carcacha | 21/07/14 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | +1-0 | 0,460 | 0,455 | 0,455 | 50,80 | 48,20 | 0,455 | 0,455 | 0,93 | Dante Antunez | 21/07/14 |
| G | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | +1-0 | 0,460 | 0,455 | 0,455 | 50,80 | 23,50 | 0,455 | 0,455 | 0,93 | Dante Antunez | 21/07/14 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**TF0513****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | SAUDI ARAMCO | Ciclo Product | 51203 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,55 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 33065 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**