


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 81,79 27932 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 10,48 20025 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
| ι Δ | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,603 | 0,445 | 0,524 | 50,00 | 47,50 | 0,594 | 0,534 | 0,99 | Sebastian Monteros | 21/02/07 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,603 | 0,445 | 0,524 | 50,00 | 31,50 | 0,599 | 0,586 | 0,97 | Sebastian Monteros | 21/02/07 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,603 | 0,445 | 0,524 | 50,00 | 46,00 | 0,539 | 0,540 | 0,99 | Sebastian Monteros | 21/02/07 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,603 | 0,445 | 0,524 | 50,00 | 36,00 | 0,534 | 0,588 | 0,85 | Sebastian Monteros | 21/02/07 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2