

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1103





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	15	±15	2,418	1,787	2,103	50,80	49,00	2,072	2,149	0,98	Sebastian Monteros	18/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	50,80	49,00	0,830	0,832	0,95	Sebastian Monteros	18/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	50,80	43,00	0,823	0,818	0,92	Sebastian Monteros	18/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	15	±15	2,418	1,787	2,103	50,80	43,00	2,347	2,370	0,94	Sebastian Monteros	18/10/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2