

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2230





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	23/08/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,911	0,673	0,792	50,80	48,00	0,875	0,890	0,95	Daniel Carcacha	23/08/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	50,80	47,80	0,386	0,392	0,90	Agustin Torres	23/08/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,911	0,673	0,792	50,80	47,80	0,821	0,817	0,92	Agustin Torres	23/08/11
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	50,80	43,50	0,397	0,393	0,92	Agustin Torres	23/08/11
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	50,80	26,00	0,435	0,446	0,87	Daniel Carcacha	23/08/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	23/08/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2230

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	HALLIBURT ONA	Ciclo Product	15930					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,92	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	47971					
Trazabilidad Traceability	1224			Expediente Manufacturing Order	5205601					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES